

Standardausstattung



Hydro 750 Geschirrspülmaschine (500 x 500 mm Korb)



- ✓ selbsterklärende Bedienblende
- ✓ robuste Schalter aus CN-Stahl



- ✓ herausnehmbare Korbführungsschienen bzw. Korbträger
- ✓ kleiner Spültank



- ✓ Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler
- ✓ hygienische Temperaturüberwachung (Thermostop Funktion)



- ✓ integrierte Tankabdecksiebe
- ✓ Schutzsiebe vor den Pumpen
- ✓ Spül- und Nachspülarme werkzeuglos entnehmbar



- ✓ massive Türaufhängung
- ✓ doppelwandige Tür
- ✓ automatische Entleerung durch Ablaufpumpe
- ✓ sparsame Verbrauchswerte



- ✓ Spülsystem oben und unten
- ✓ Nachspülsystem oben und unten
- NEU** optional mit eingebauter Wasserenthärtung erhältlich

Technische Daten	Hydro 750
Theoretische Leistung (Körbe/h)	20
Breite (mm)	550
Tiefe (mm)	602
Höhe (mm)	825 - 845
Einfahrtshöhe (mm)	345
Korbmaße (mm)	500 x 500
Nachspülbedarf je Spülgang (l)	2,75
Programmdauer (min)	3
Gesamtanschlusswert (kW)	3,44 / 6,84
Tanktemperatur (°C)	55
Boilertemperatur (°C)	80
Tankvolumen (l)	18
Spannung (V)	230 / 400

